



### ➤ **Características Generales**

La puerta Rápida tiene como uso previsto el cerramiento de accesos tanto interiores como exteriores en locales comerciales y/o industriales. Se puede encontrar en dos tipos de alimentación, trifásica y monofásica, así como en distintos tipos de lona.

### ➤ **Estructura**

Formada en su conjunto por perfiles de aluminio anodizado en plata mate de alta resistencia, tanto el cajón superior como las guías verticales, con eje de aluminio para enrollamiento de lona Ø110mm.

### ➤ **Lona**

Fabricada en tejido entretelado con recubrimiento en PVC, 900gr/m<sup>2</sup>, clasificada con resistencia al fuego M2, visor central de PVC transparente y terminal inferior de aluminio anodizado con bolsillo de PVC negro, acabado en diferentes colores (amarilla, roja, verde, azul y blanca).

### ➤ **Herraje**

En acero inoxidable, tapas de cajón, bases fijación de guías, eje soporte y eje de transmisión, motoreductor Electromaten de ataque directo a eje, con posicionamiento de la puerta según altura, cuadro de maniobras con alimentación 380v trifásico, cortina fotoeléctrica de seguridad y apertura estándar mediante juego de pulsadores.

### ➤ **Opciones**

Mando a distancia, lazo magnético, tiradores de techo, radar, etc.

# PUERTA RÁPIDA

A	240 mm.
B	210 mm.
C	420 mm.
D	130 mm.
E	90 mm.
F	130 mm.
G	300 mm.
H	450 mm.

